



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KEIM DESIGN-FIXATIV

1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Грунтовочное средство-разбавитель на базе золь-силиката для KEIM Design-Lasur.

2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

KEIM Design-Fixativ применяется для предварительной обработки сильно впитывающих оснований и как разбавитель для высокопрозрачных лазурей KEIM Design-Lasur. Также применяется для разбавления KEIM AquaROYAL-Lasur.

3. СВОЙСТВА ПРОДУКТА

С помощью от одного до трех лессирующих покрытий KEIM Design-Lasur и KEIM Design-Base можно воплотить индивидуальные прозрачные решения, особенно в области насыщенных тонов. Даже при использовании одного оттенка благодаря различным степеням разбавления можно достичь особенно индивидуальные привлекательные эффекты.

Цветная, оформленная по системе KEIM Design-System поверхность является:

- Абсолютно светоустойчивой
- Устойчивой к атмосферным воздействиям
- Не чувствительной к экологическим нагрузкам
- Минерально-матовой

Технические характеристики:

- Плотность: пр. 1-1,2 гр/см³
- Значение pH: пр. 11

Цветовая палитра:

молочный

4. УКАЗАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

KEIM Design-Fixativ особенно рекомендуется для разбавления высокопрозрачных лазурей и для лазурей полного тона (один пигмент). Готовую лазурь до и во время работы необходимо периодически перемешивать. Не добавлять воду и другие материалы. Готовая лазурь наносится при помощи подходящей для этого щетки (например, овальная щетка KEIM Lasurbürste) по технологии

крест-на-крест. Чтобы избежать стыков, при нанесении лазури очень важно работать плавно.

Примечание:

Компоненты системы KEIM Design, такие как KEIM Design-Lasur, KEIM Design-Base и KEIM Design-Fixativ можно перемешивать между собой в любом желаемом соотношении. KEIM Design-Base обеспечивает красивую прозрачность покрытия при идеальной консистенции и толщине слоя. KEIM Design-Fixativ позволяет получить высокопрозрачные, благородно-матовые цветные лазури с незначительной толщиной слоя.

Условия нанесения

Температура окружающего воздуха и основания: + 5°C до + 30 °C. Работать исключительно на сухом основании. При наружном применении работать исключительно при сухой погоде. Не наносить лазурь под воздействием прямых солнечных лучей, не наносить на нагретое солнцем основание и при сильном ветре. Защищать свежеекрасенные поверхности от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя.

Условия нанесения

Между покрытиями необходимо выдерживать технический перерыв пр. 12 часов.

Расход

В зависимости от соотношения компонентов для одного лессирующего слоя: пр. 50 мл/м² готовой смеси KEIM Design Lasur и KEIM Design Fixativ.

Данное значение расхода является приблизительным. Точный расход зависит от состояния основания, способа нанесения и может быть определен путем выполнения пробного выкраса.

Очистка инструмента:

Сразу после применения промыть водой.

5. ФОРМА ПОСТАВКИ

Упаковка 5 и 20 л.

6. ХРАНЕНИЕ

Срок хранения KEIM Design Fixativ составляет 12 месяцев, если хранение происходит в закрытой упаковке, в прохладном месте, при температуре выше нуля. Защищать от жары и воздействия прямых солнечных лучей. Открытые упаковки тщательно закрывать.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Код утилизации отходов (ЕС): 06 02 99.
Утилизировать только абсолютно пустую тару.

8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

GIS код продукта: BSW10

Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для окрашивания (например, стекло, природный камень, керамику, древесину и т. д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования, необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

См. паспорт безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.

